

RF-BE2230.01S

Univerzální rozhraní KNX RF+ 2-místné, pro zapuštěnou montáž, Secure



Popis produktu:

Rádiové tlačítkové rozhraní KNX RF+ pro 230 V například umožňuje „inteligentní“ propojení běžných tlačítek, spínačů a pomocných kontaktů se systémem KNX. Komplexní aplikace poskytuje vhodné parametry pro různé aplikace. Určeno pro použití v rádiových linkách KNX RF+.

Funkce produktu:

- **Protokol KNX RF+ v systémovém režimu**
- **KNX Data Secure**
- **Kompatibilní s MDT homeXpert**
- Uvedení do provozu pomocí ETS 5
- Pro připojení **230 V tlačítek, spínačů a detektorů pohybu**
- **4 integrované logické moduly**, např. pro vyhodnocení vstupů (zavřené okno nebo odeslání druhého objektu)
 - Provoz v režimu NO a NC, volitelná doba stisknutí tlačítka
 - Funkce stmívače a žaluzií pro provoz s jedním i dvěma tlačítky
 - Možnost volby odeslání hodnot, nuceného provozu a spínacích příkazů
 - Krátké/dlouhé stisknutí tlačítka se 2 objekty
 - Integrovaný čítač impulzů a spínání
 - Cyklické odesílání, volitelné
 - Připojení přes MDT KNX RF+ Line Coupler
- **Pro modernizaci bez instalace sběrnice kabelu KNX**
- Napájení 230 V AC
- Rozměry (V x Š x H): 41 x 41 x 22 mm

Technické údaje:

Zařízení	Typ zařízení	RF+ Univerzální rozhraní
	Číslo výrobku	RF-BE2230.01S
	EAN / GTIN	4251916114442
	Rozměry (V x Š x H)	41 x 41 x 22 mm
	Hmotnost, hrubá (vč. obalu)	0,052 kg
	Stupeň ochrany	IP20
	Způsob montáže	Zapuštěná montáž
	Poloha montáže	libovolná
	Certifikace	Prohlášení o shodě EU podle směrnice 2014/53/EU
	Vysílací frekvence	868,0 ... 868,6 MHz *1
	Dosah ve volném prostoru	150 m
	Výstupní úroveň	10 dBm
	Citlivost	> -105 dBm
	Kompatibilita (režim)	KNX RF S-Mode
	Hmotnost, netto	0,035 kg
Provozní údaje	Napájecí napětí U	230 V AC, 50 Hz
	Příkon	< 0,3 W
Vstupy	Počet binárních vstupů	2
	Vstupní napětí	230 V AC
	Prahová hodnota, typická	165 V AC
	Přípustná celková délka kabelu	100 m
KNX	KNX Medium	KNX RF 1.R
	Aplikace KNX	od verze ETS 5 (nejnovější)
	KNX Secure	KNX Data Secure
Provozní podmínky	Provozní teplota okolí	0 ... 45 °C
	Skladování	-20 ... +55 °C
	Vlhkost	< 95 %
Připojení	Typ připojení	Připojovací vodič 1,5 mm²
	Délka připojovacího kabelu	19 cm

*1 Použití frekvenčního pásma 868 MHz podléhá vnitrostátním předpisům. Před uvedením do provozu se ujistěte, že byly zkontrolovány a splněny příslušné zákonné požadavky dané země.