

APU-RS8iC

Ochranná jednotka s umístěním do nosiče

DATASHEET V1.2



Popis

Osmi kanálová pasivní ochranná jednotka s umístěním do nosiče pro neviditelné reproduktory Amina. Pro použití v instalacích s větším počtem nízkoimpedančních reproduktorů s centralizovaným AV stojanem. Direct-to-PCB šroubové svorkovnice umožňují rychlou a snadnou trvalou instalaci.

Každý ochranný kanál obsahuje resetovatelnou tepelnou pojistku, kterou lze nezávisle nastavit pro ochranu různých modelů neviditelných reproduktorů Amina, což znamená, že jednotka může chránit celý systém bez ohledu na to, které reproduktory byly specifikovány. Sejmutí horního panelu jednotky odhalí propojovací vodiče pro každý kanál, což umožňuje rychlé a bezpečné nastavení. Konfiguraci ochrany najdete v tabulce níže.

Výchozí nastavení je 15W, aby byla zajištěna ochrana reproduktorů s nejnižším výkonem. Nezapomeňte, že pro zajištění maximálního výkonu připojeného reproduktoru je nutné změnit nastavení ochrany.

Není vhodný pro vysoce impedanční 100V/70V linkové instalace a subwoofery.



Kompatibilní reproduktory

APU-RS8iC:

Edge3, Edge5i, Edge7i, Mobius3, Mobius5i, Mobius7i, MobiusDual, Mobius5-S200

Vezměte prosím na vědomí, že opakované vypnutí tepelné pojistky ovlivní bod vypnutí, což vede ke snížení maximálního výkonu, než dojde k vypnutí. Pojistku lze vyměnit za účelem obnovení plného výkonu.

APU-RS8iC Ochranné skupiny

1
3
5
7

Kompatibilní reproduktory

iQ1, iQ2
Edge3, Mobius3, MobiusDual
Mobius5i, Edge5i
Mobius7i, Edge7i

Specifikace

Připojení
Rozměry

Váha

Chráněné reproduktory

Základní ochranné nastavení

APU-RS8iC

Direct-to-PCB šroubové svorkovnice
čelní panel 482mm x 44.4mm, hloubka 213mm
3.14Kg
Mobius, Edge, iQ
APUi10C - 15W

Výhradní dovozce pro ČR a SR

YATUN, s.r.o.

V Olšinách 75, Praha 100 00, Česká Republika

www.amina-repro.cz | tel. +420 222 364 491 | info@yatun.cz |