

MDT Tlačítko Smart 55 4 tlačítka s barevným displejem

Verze		
BE-TAS5504.01	Tlačítko Light 55	4 tlačítka s barevným displejem, Lesklý bílý povrch, Verze NEUTRAL
BE-TAS55T4.01	Tlačítko Light 55	4 tlačítka s barevným displejem, Lesklý bílý povrch, Verze NEUTRAL, s tepl. čidlem

MDT Tlačítko Smart 55 s barevným displejem odesílá KNX povely po stisku tlačítka. Každé tlačítko lze nastavit jednotlivě. Indikační RGBW LED mohou být ovládány externími nebo interními objekty. Svítivost LED diod lze také ovládat pomocí funkce den/noc a nastavením jasu.

Kromě spínání, stmívání, ovládání žaluzií, scén nebo odesílání hodnot je k dispozici mnoho dalších funkcí. Tlačítko Smart 55 má 4 integrované logické bloky.

Tlačítko Smart 55 má inovativní skupinu funkcí s dlouhým/extra dlouhým stiskem tlačítka. Například dlouhým stiskem tlačítka může být žaluzie přesouvána nahoru nebo dolů, zatímco extra dlouhým stiskem se pohybuje všemi žaluziemi v místnosti.

S novou vícedotykovou funkcí můžou být odeslány až 4 hodnoty/datapointy do 1 nebo více objektů. Jedním tlačítkem mohou být spínány různé skupiny světel, např. 1 stisknutí pro stropní světlo, 2 stisknutí pro světla na zdi atp.

Tlačítko Smart 55 je zapuštěné zařízení pro pevné instalace v suchých místnostech. Pro návrh projektu a zprovoznění MDT tlačítka Smart 55 doporučujeme použít software ETS. Aplikační software si stáhněte na adrese www.mdt.de/downloads.html

BE-TAS5504.01

BE-TAS55T4.01



- Vyrobeno v Německu, certifikováno dle ISO 9001
- Vhodné pro vel. Spínačů 55 mm, např. **Busch-Jaeger**
- **Aktivní barevný displej pro zobrazení funkcí a stavů**
- Nastavitelná barva pozadí displeje (bílá nebo černá)
- Svítivost displeje lze nastavit pomocí funkce den/noc nebo nastavením jasu
- Zobrazení vnitřní/venkovní teploty a času
- **Nová vícedotyková funkce, odešle až 4 hodnoty/DPT na stejné nebo různé objekty**
- **Inovativní skupinové ovládání dlouhým/extra dlouhým stiskem tlačítka**
- 1 a 2tlačítkové ovládání pro spínání, stmívání, žaluzie, atd.
- **Symbols a text lze nastavit pro každé tlačítko zvlášť**
- Podporuje také krátké/dlouhé stisky a 2 objekty
- Instalace do zásuvky s dodaným nosným rámečkem
- Není potřeba žádné další napájení
- Integrovaná sběrnice
- 3 roku záruka

Technická data	BE-TAS5504.01	BE-TAS55T4.01	
Počet tlačítek	4	4	
Rozsah teplotního snímače	--	0 až + 40°C	
Specifikace KNX rozhraní	TP-256	TP-256	
Dostupný aplikační software	ETS 4/5	ETS 4/5	
Povolený rozměr vodičů			
Připojovací svorka KNX sběrnice	0,8mm Ø, Plný vodič	0,8mm Ø, Plný vodič	
Napájení	KNX Sběrnice	KNX Sběrnice	
Spotřeba energie KNX sběrnice typ.	< 0,5W	< 0,5W	
Rozsah provozní teploty	0 bis + 45°C	0 bis + 45°C	
Krytí	IP 20	IP 20	
Rozměry (Š x V x H)	55mm x 55mm x 25mm	55mm x 55mm x 25mm	

Typické schéma zapojení BE-TAS55x4.01

