

Control4® Communication Server



Control4® Communication Server
C4-COMMSERV-PRO
C4-COMMSERV-LITE

Communication Server Pro

Communication Server Pro je založen na 2 x Dell PowerEdge serverech kvůli spolehlivosti a výkonu. Nabízí také failover, který je nutný pro velké projekty. Zvládne střední i velké projekty od 30 dp 500 bytů a moho dveřních stanic.



Communication Server Lite

Communication Server Lite je založen na Intel® NUC Mini PC a je navržen pro menší MDU instalace (méně než 30 bytů). Verze Lite nepodporuje failover, ale má import a export, který umožňuje rychlou rekonfiguraci serveru.



Control4®

Communication Server Pro

Modelové číslo	C4-COMMSERV-PRO
Síť	
Ethernet	Broadcom quad-port 1GbE adaptér Broadcom dual-port 1GbE adaptér
USB port	2 USB 2.0 port—čelní 2 USB 3.0 port—zadní 1 USB 3.0 port—interní
Napájení	
Požadavky napájení	110-240VAC, 60/50 Hz
Napájecí zdroj	250W interní napájecí zdroj
Spotřeba energie	Max: 250W 853 BTUs/hod
Ostatní	
Obsah balení	1U rack server ReadyRails™ II posuvné kolejnice pro montáž bez použití nářadí
Montáž	Montáž do 4 otvorů Stojany se čtvercovým nebo nezávitovým kruhovým otvorem nebo montáž za pomoci nářadí do racku, 4 otvory se závitem
Rozměry (Š × V × H)	44 mm × 432 mm × 508 mm
Provozní teplota	0° ~ 40°C
Skladovací teplota	-20° ~ 70°C
Váha	9.1 kg
Váha balení	11 kg

Communication Server Lite

Modelové číslo	C4-COMMSERV-LITE
Síť	
Ethernet	Intel 10/100/1000 Mbps síťový adaptér
USB port	2 USB 3.0 port—čelní 2 USB 3.0 port—zadní
Napájení	
Požadavky napájení	100-240VAC, 60/50 Hz
Napájecí zdroj	19V 65W AC napájecí adaptér uchycený na zeď s koncovkami různých států
Spotřeba energie	Max: 65W, 222 BTUs/hod
Ostatní	
Montáž	VESA-montážní konzole, podpora montážních otvorů
Rozměry (Š × W × D)	32 mm × 111 mm × 4.5" (115 mm)
Provozní teplota	0° ~ 40°C
Skladovací teplota	-20° ~ 70°C
Váha	0,95 kg
Váha balení	0,99 kg

Communication Server Setup
manuál a další dokumentace:
ctrl4.co/commserver

