

Modulární ovládací klávesnice Control4®



Control4® modułární sběrníková klávesnice EU provedení — C4-SKCB

Control4® modulární sběrníková klávesnice EU provedení — C4-SKCB

Ovládací klávesnice Control4® v hranatém EU provedení v sobě kombinují designovou eleganci a flexibilitu uspořádání a funkce ovládacích prvků. Toto z nich činí ideální ovládací prvek, který umožňuje elegantně a jednoduše ovládat všechny funkce řídicího systému vašeho domu se systémem Control4. Ovládání jednotlivých světel, světelných scén, hudby, zabezpečení, topení – možnosti jsou nekonečné. Klávesnice může být osazena dvěma až sedmi tlačítky (max. 37 kombinací) s popisem gravírováním dle potřeby. Nemusíte se obávat a váhat nad volbou nejlepší kombinace, počet a velikost tlačítek lze jednoduše změnit i po instalaci podle aktuální potřeby. Pro plnohodnotné ovládání funkcí vašeho domu je každé tlačítko vybaveno programovatelnou indikační RGB LED diodou, která umožňuje libovolnou barvou dynamicky indikovat např. teploty, stav zařízení nebo potvrzení o provedení příkazu.


- Součástí dodávky je kompletní sada tlačítek pro výběr libovolné z 37 možných kombinací rozložení
- Elegantní vzhled a profesionální provedení umožňuje klávesnice použít v libovolných interiérech
- Každé tlačítko může být pro přehlednost vybaveno zákaznickým popisem gravírováním
- Podsvícená tlačítka s nastavitelnými barvami zajišťují dobrou viditelnost a přizpůsobení každé denní době a situaci
- Programovatelná barva RGB LED umožňuje signalizovat stavy světel, topení a dalších zařízení v systému
- Snímač intenzity světla automaticky nastavuje intenzitu podsvícení podle úrovně jasu v místnosti
- Klávesnice jsou dostupné v různých kombinacích barev a odstínů
- Elegantní štíhlý rámeček bez upevňovacích šroubků (dodáván jako samostatná položka – viz příslušenství)
- Komunikace po sběrnici RS-485
- Napájení 48Vss
- Instalace na EU instalační krabici Ø 68 mm pomocí distančního rámečku (TrimRing), k dispozici i rámečky pro instalaci 2,3 klávesnic vedle sebe
- Instalace přímo (bez distančního rámečku) na hranatou instalační krabici UK provedení, (75mm x 75mm x 48mm)



Příklad instalace s distančním rámečkem TrimRing na EU krabici Instalační krabici Ø 68 mm




UK Instalační krabice




Barvy tlačítek - lesklé



Barvy tlačítek - matové



Barvy kovových rámečků



Modulární ovládací klávesnice Control4® s komunikací po sběrnici RS485

Objednací kód	C4-SKCB
Počet programovatelných tlačítek	2 až 7 dle volby uživatele
Indikační LED	Jedna plnobarevná LED (RGB) pro každé tlačítko
Napájecí napětí	48Vss
Max. proudový odběr	1.2W
Min. proudový odběr	0.7W
Připojovací kabeláž (RS485+ napájení)	Viz. dokument – doporučení pro vedení kabeláže
Pracovní prostředí	
Vlhkost	5% až 95% bez kondenzace
Skladovací teplota	- 20°C až + 70°C
Pracovní teplota	32°F - 104°F (0°C - 40°C)
Další parametry	
Komunikační sběrnice	RS-485
Hmotnost	0.045kg
Přepravní hmotnost	0.14kg
Dostupné barvy	
C4-SKCB-XX	WH, LA, IV, BR, BL, SW, MB, BI, AU
Příslušenství	
Rámeček hranatý (C4-SFP1-XX)	WH, LA, IV, BR, BL, SW, MB, BI, AU
Vzorník barev (C4-CKKC-xx)	WH, LA, IV, BR, BL, SW, MB, BI, AU
Tlačítko gravírované, výšky 1 modul (C4-EBD1H-xx)	WH, LA, IV, BR, BL, SW, MB, BI, AU
Tlačítko gravírované, výšky 2 moduly (C4-EBD2H-xx)	WH, LA, IV, BR, BL, SW, MB, BI, AU
Tlačítko gravírované, výšky 3 moduly (C4-EBD3H-xx)	WH, LA, IV, BR, BL, SW, MB, BI, AU

Lesklé barvy: WH= Bílá (White), BL= Černá (Black)

Matné barvy: SW=Sněhově bílá (Snow White), MB=Černá (Midnight Black), BI=Béžová (Biscuit), AU=Hliníková (Aluminum)

POZNÁMKA: Klávesnice se k řídicí jednotce připojují pomocí modulu Ethernet Gateway C4-DIN-BEG a napájí ze zdroje Bus Power Supply C4-DIN-BPS48.

POZNÁMKA: Pro připojení ovládacích tlačítek jiných výrobců, snímačů a detektorů je k dispozici univerzální sběrnice modul umožňující připojení čtyř externích kontaktů, typ 4-Channel Bus Dry Contact Input Module C4-DCIM4 .

