

MDT Tlačítko 55 2/4/6/8-násobné, zapuštěné do zdi

Verze	
BE-TA5502.02	Tlačítko 2 gangy, bílý matný
BE-TA5502.G2	Tlačítko 2 gangy, bílý lesklý povrch
BE-TA5504.02	Tlačítko 4 gangy, bílý matný
BE-TA5504.G2	Tlačítko 4 gangy, bílý lesklý povrch
BE-TA5506.02	Tlačítko 6 gangů, bílé matné
BE-TA5506.G2	Tlačítko 6 gangů, bílý lesklý povrch
BE-TA5508.02	Tlačítko 8 gangů, bílý matný
BE-TA5508.G2	Tlačítko 8 gangů, bílý lesklý povrch

MDT KNX Push-button 55 je tlačítko KNX s horizontálně uspořádanými dvojicemi tlačítek, vhodné pro spínače různých výrobců o průměru 55 mm. Tlačítka se označují pomocí centrálního popisovacího pole. Tlačítka mohou být uspořádána jako jednotlivá tlačítka nebo v párech. Kromě spínání, stmívání, žaluzií nebo odesílání hodnot jsou k dispozici také mnoho funkcí, z nichž si můžete vybrat. Přenos druhého objektu je možný prostřednictvím logických modulů. Díky inovativnímu skupinovému ovládání lze standardní funkce rozšířit pomocí mimořádně dlouhého stisku tlačítka. Například funkce žaluzií, při běžném krátkém/dlouhém stisku tlačítka je jedna žaluzie. ovládané dodatečným dlouhým stiskem tlačítka, například všechny žaluzie v místnosti (skupině) jsou ovládány centrálně.

Centrální popisovací pole s krycí fólií umožňuje individuální označení tlačítka.

Šablonu pro označování naleznete na našich webových stránkách v oblasti ke stažení.

Pokud tlačítko není označeno, je třeba použít dodanou světle šedou krycí fólii.


Vhodné pro rozsahy spínačů 55 mm, např.:

- MDT Skleněný krycí rám, 1násobný, 2násobný, 3násobný
- GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit
- BERKER S1, B3, B7
- JUNG A500, Aplus, Acreation, AS500
- MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure


Tlačítko MDT KNX 55 je určeno pro instalaci do spínacích skříněk. Instalace musí být provedena v suché vnitřní prostoty. K uvedení do provozu a konfiguraci tlačítka MDT potřebujete ETS.

Databázi výrobků najdete na našich webových stránkách www.mdt.de/Downloads.html.


BE-TA5502.02




BE-TA5504.02



BE-TA5506.02




BE-TA5508.02



- Výroba v Německu, certifikováno podle ISO 9001
- Vhodné pro rozsahy spínačů 55 mm, např.:
 - MDT Skleněný krycí rám, 1násobný, 2násobný, 3násobný
 - GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit
 - BERKER S1, B3, B7
 - JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A550, A FLOW
 - MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- Centrální popisovací pole s krycí fólií pro individuální popisování
- Tlačítka lze libovolně nastavit jako dvojici tlačítek nebo jednotlivá tlačítka.
- Ovládání jedním a dvěma tlačítky pro přepínání, stmívání, závěrku a hodnoty
- Inovativní skupinové ovládání s dlouhým/extra dlouhým stiskem klávesy
- Přepínání hodnot/scén až se 4 hodnotami
- Krátká/dlouhá tlačítková akce se 2 objekty
- Instalace do spínacích skříněk s dodaným opěrným kroužkem
- Integrovaná sběrnice spojovací jednotka
- 3 roky záruka na výrobek

Technické údaje	BE-TA5502.02 BE-TA5502.G2	BE-TA5504.02 BE-TA5504.G2	BE-TA5506.02 BE-TA5506.G2	BE-TA5508.02 BE-TA5508.G2
Počet tlačítek	2	4	6	8
Specifikace Rozhraní KNX	TP-256	TP-256	TP-256	TP-256
Dostupná databanka KNX	z ETS 5	z ETS 5	z ETS 5	z ETS 5
Max. Průřez kabelu				
Terminál pro připojení sběrnice KNX	Ø 0,8 mm, plné jádro	Ø 0,8 mm, plné jádro	Ø 0,8 mm, plné jádro	Ø 0,8 mm, plné jádro
Napájení	Sběrnice KNX	Sběrnice KNX	Sběrnice KNX	Sběrnice KNX
Spotřeba energie	<0,3 W	<0,3 W	<0,3 W	<0,3 W
Rozsah okolní teploty	0 ... +45 °C	0 ... +45 °C	0 ... +45 °C	0 ... +45 °C
Klasifikace ochrany	IP20	IP20	IP20	IP20
Rozměry (š x v x h)	55 mm x 55 mm x 13 mm	55 mm x 55 mm x 13 mm	55 mm x 55 mm x 13 mm	55 mm x 55 mm x 13 mm

Příklad připojení BE-TA550x.x2



Kompatibilní s programy 55

mm Výrobce Řada

3násobný

BerkerB

BerkerB

BerkerS

BerkerB

BerkerB

BerkerS

MDTSkleněný krycí rám, 1násobný, 2násobný,

.7 Glas polarweiss

.3 Alu polarweiss

.1 polarweiss

.1 polarweiss matt

.7 Glas Alu

.1 polarweiss matt

GiraStandard 55 reinweiss seidenmatt

GiraE2 reinweiss seidenmatt

GiraEsprit Glas mint

GiraEsprit Glas weiss

GiraEvent Alu

GiraEvent reinweiss matt

MertenM-Smart polarweiss brillant

MertenM-Plan polarweiss edelmatt

MertenM-Arc polarweiss edelmatt

MertenAtelier-M polarweiss

MertenM-Plan Echtglas brillantweiss

MertenM-Smart polarweiss

JungAS500 alpinweiss

JungA500 alpinweiss

JungA500 alpinweiss

JungAplus Alu

JungA500 Alu