

### MDT DALI Control 64 Gateway, MDRC

Verze		
SCN-DA641.04	DALI Control 64 Gateway	4SU MDRC, 64 ECG/16 DALI skupin
SCN-DA642.04	DALI Control 2 x 64 Gateway	4SU MDRC, 2 x 64ECGs/16 DALI skupin (2 DALI výstupy)

Řídicí brána MDT DALI je rozhraním mezi světlými DALI a instalací KNX a nabízí mnoho nových možností, například řízení světel v barevném prostoru HSV.

MDT DALI Control Gateway umožňuje individuální ovládání až 64 ECG/16 DALI skupin. (SCN-DA642.04 > 2 x 64 ECG/16 skupin DALI, 2 výstupy DALI).

Pro každou skupinu jsou k dispozici funkce spínání, stmívání a hodnoty jasu. Řídicí brána DALI podporuje různé režimy řízení barev (podle standardu DALI DT8), například barevný prostor HSV, RGB / RGBW, XY.

a režim řízení barev laditelná bílá. Pomocí integrovaného modulu řízení barev lze vytvořit 16 individuálních časově závislých světelných nálad s až 300 řídicími příkazy. Ovládání scén umožňuje přiřadit všem 16 skupin (SCN-DA642.04 > 32 skupin) k 16 možným scénám podle potřeby s individuálními časy stmívání.

Řídicí brána MDT DALI nabízí provozní režimy normální provoz, nepřetržitý provoz, noční provoz, schodišťový provoz a nouzový provoz. Jednotlivé skupiny světel lze přepínat mezi 1-8 a 9-16 pomocí tlačítek pro ruční ovládání. Vadné EKG lze detekovat jednotlivě nebo na úrovni skupiny. V případě poruchy je možná jednoduchá rychlá výměna poškozeného EKG.

Bezplatná aplikace DCA slouží k uvedení sběrnice systému DALI do provozu, konfiguraci scén a světelné nálady v závislosti na čase.

Řídicí brána MDT DALI je modulární instalační zařízení pro pevnou instalaci v suchých místnostech. Hodí se na 35 mm lišty v rozvaděči nebo uzavřené kompaktní skříni.

Pro návrh projektu a uvedení řídicí brány MDT DALI do provozu se doporučuje použít ETS. Stáhněte si prosím aplikační software na adrese [www.mdt.de/Downloads.html](http://www.mdt.de/Downloads.html)

SCN-DA641.04



SCN-DA642.04



- Výroba v Německu certifikovaná podle ISO 9001
- Individuální řízení až 64 ECG (elektronických předřadníků) / 16 DALI skupin (model SCN-DA641.04)
- 2 DALI výstupy pro max. 2 x 64 ECG (model SCN-DA642.04)
- Podpora standardů DALI a DALI-2, včetně DALI DT6 / DT8 ECG
- Inovativní ovládání barev v režimu HSV, RGB, RGBW a XY podle standardu DALI DT8 (16 DALI skupin)
- Tunable White – řízení teploty barev (16 DALI skupin)
- Integrovaný modul pro řízení barev v závislosti na čase, až 300 kroků
- Provozní režimy jako běžný provoz, trvalý provoz, noční režim, provoz pro schodiště a nouzový (panika) režim, manuální režim
- 16 scén s individuálními časy stmívání
- Funkce úspory energie – vypínání ECG ve skupinách DALI (pomocí dalšího KNX spínacího aktoru)
- Detekce poruch – závady svítidel a chybných ECG
- Rychlá výměna ECG
- Zdarma DCA aplikace pro uvedení DALI sběrnice do provozu a konfiguraci scén a časového řízení
- Uvedení do provozu pomocí ETS5. Záruka 3 roky